

ALOEKERATECH TECH KERATIN - liscio perfetto

Tricoart entra nel mercato con un rivoluzionario prodotto stirante.

La filosofia aziendale è quella di creare e sviluppare prodotti innovativi rispettando la scelta produttiva su base ipoallergenica e con estratti vegetali. Creare prodotti particolari come la stiratura con questi parametri non è semplice, ma possibile. Questo comporta, però, un cambiamento consapevole da parte dell'acconciatore, una conoscenza specifica (se pur semplice) del prodotto, una corretta manualità, metodi, applicazioni e tempi di posa assolutamente soggettivi, questo perché il prodotto non è stato creato per forzare, ma per modulare aspetti funzionali del capello, ottenendo i risultati richiesti.

ALOEKERATECH è stato formulato per poter gestire tre servizi contemporaneamente, oppure singolarmente a seconda delle esigenze del cliente e del professionista:

- **STIRATURA DEI CAPELLI**, ottenendo capelli morbidi, lisci e strutturati.
- **TRATTAMENTO LISCIANTE**, per tutti quei clienti che non vogliono arrivare alla stiratura completa, ma semplicemente rendere più docili e gestibili con spazzole, phon o piastre le proprie acconciature.
- **TRATTAMENTO PROFONDO ANTICRESPO**, rispettando la caratteristica dei capelli, siano essi mossi o lisci.

Quando parliamo di ALOEKERATECH non parliamo di un trattamento con formaldeide o altro, ma di un trattamento diverso che rispetta ogni tipologia di capello.

ALOEKERATECH è composto da uno SHAMPOO PREPARATORE 8.5 e da un RIDUTTORE DI VOLUME.

FASE 1: SHAMPOO PREPARATORE - pH 8.5

Shampoo alcalinizzante consigliato prima del trattamento di stiratura. Deterge i capelli aprendone le cuticole per facilitare/favorire il trattamento. Lo SHAMPOO PREPARATORE deterge ed elimina le sostanze grasse o siliconiche che agiscono con effetto barriera sui capelli, permettendo l'assorbimento delle sostanze caratterizzanti del trattamento. Non contiene formaldeide, sles, peg, sodium chloride e parabeni.

confezione: flacone da 500 ml.

FASE 2: RIDUTTORE DI VOLUME - pH acido

modo d'impiego: agitare il flacone, dosare 30/60/120 gr. in base alla lunghezza dei capelli in una ciotola non metallica, indossare i guanti e applicare a partire da 1 cm dalla radice.

confezione: flacone da 500 ml.

TRATTAMENTO LISCIANTE E STIRATURA

Distribuire il prodotto creando divisioni da 1-2 cm orizzontali partendo dalla nuca e poi su lunghezze e punte con



pennello, pettinare e lasciare agire il prodotto in posa da 30 a 60 minuti. Se necessario, in base alla caratteristica del capello, metterlo già in forma nelle condizioni o esigenze espresse dal cliente (riga laterale, ecc). Mettere una cuffia o direttamente sotto fonte di calore ed attendere, monitorando il processo.

Controllare i capelli, quando sono rilassati togliere la cuffia e impostarli come desiderato.

RISCIACQUO

Dopo i tempi di posa risciacquare leggermente e delicatamente (senza frizionare i capelli) l'eccesso di prodotto: per evitare un eccessivo risciacquo utilizzare da una a cinque ciotole d'acqua e versarle sui capelli, massaggiare delicatamente, pettinare con un pettine a denti larghi e ripetere il risciacquo una seconda volta.

Asciugare i capelli lisciandoli e passare la piastra da 6 a 20 volte con temperature da 170°C a 220°C, secondo la struttura del capello. In radice effettuare il passaggio in trazione, mentre sulle punte uscire senza indugiare. Dopo due o più giorni detergere i capelli con uno shampoo delicato senza SLES, effettuare una maschera ristrutturante ed applicare prima dell'asciugatura un idratante senza risciacquo. Non contiene formaldeide, sles, peg, sodium chloride e parabeni.

TRATTAMENTO ANTICRESPO

Per un effetto anticrespo lasciare in posa dai 15/25 minuti. Su capelli mossi distribuire il prodotto omogeneamente su lunghezze e punte, pettinare e farlo penetrare, dopo di che riposizionare la massa nella modalità consueta dell'acconciatura, ricci se vengono asciugati con diffusore o in caduta naturale se asciugati lisci, ricordate che dopo il tempo dedicato al trattamento anticrespo, il prodotto passa in modalità liscivatura, se non volete modificare le caratteristiche attuali, rispettate la forma della massa.

